

Miroil  
Division of Oil Process Systems Inc.

602-20 N. Tacoma Street  
Allentown, PA 18109, USA

Sarl Developpement Durable  
47 chemin de Méric  
31 450 Corronsac  
TEL :05 61 32 15 12  
FAX :09 55 87 94 42  
info@sarl-developpementdurable.fr

---

05 janvier 2022

dossier 7.1.  
Page 1 of 1

## Specifications techniques

Nom du produit	<i>frypowder</i> <sup>TM</sup> (brevet)
Description du produit	auxiliaire technologique pour bain de friture, adsorbant, aide à la filtration
Consistance	poudre
Odeur	neutre,
Goût	acide
Dosage	160 ml après chaque service en restauration pour une friteuse de 20 litres Le dosage varie en fonction de différents paramètres: température de l'huile, type d'huile, type d'aliments frits. L'optimisation du dosage est déterminée par la mesure des composés polaires et des polymères de triglycérides dans l'huile.
Stockage	stockage à température ambiante
DLC/DLUO	24 mois
Conditionnement	poche plastique de 5 kg conditionné sous carton
Ingredients	adsorbant minéral naturel (silicate de magnésium) Acide citrique E330

IMPOTATEUR FRANCE :

Sarl Developpement Durable  
47 chemin de mélic  
31 450 Corronsac

contacts: Tel :05 61 32 15 12 Fax 09 55 87 94 42  
mail: info@sarl-developpementdurable.fr